






ewo Däckspåfyllare - översikt

Made in Germany

| | Modell | Beskrivning |
|---|---|---|
|  | Airmate Pneumate (477) | <ul style="list-style-type: none"> • Digital däckspåfyllare för bilar och lastbilar • Finns för 5,5 och 10 bar • Automatisk fyllning till inställt värde • Aktuell och förvalt tryck syns på LCD displayen • För inomhus- och utomhusbruk • Går att få kalibrerad • Pneumate har extra funktionalitet för däckverkstäder • Anpassad för nitrogen |
|  | Airquick (350) | <ul style="list-style-type: none"> • Mätområde 0-10 bar, max tryck: 16 bar • Bärbar däckspåfyllare för servicestationer och verkstäder • Dubbelsidig ventilanslutning bilar, lastbilar och motorcyklar • Lätt att använda tack vare "+/-" knapparna på handtaget • Pumpröret är roterande, vilket underlättar anslutningen till nippeln • Går att få kalibrerad |
|  | Euroair (151) | <ul style="list-style-type: none"> • Mätområde 0-4, 0-12 eller 0-25 bar, max tryck: 25 bar • Tålig däckspåfyllare för professionell användning • Handtaget gjort i korrosionsbeständig aluminium med inbyggt smutsfilter • Lättanvänd med tydlig mätare, Ø 80 mm • En-handsmanövrerad • Går att få kalibrerad • Används även till flygplan (nitrogen) |
|  | Airstar (246) | <ul style="list-style-type: none"> • Mätområde 0,5-12 bar, max tryck: 15 bar • Digital däckspåfyllare för professionell användning • En-handsmanövrerad • Anpassad för nitrogen • Går att få kalibrerad • Finns med olika slanglängder |
|  | Airstar (245) | <ul style="list-style-type: none"> • Mätområde 0-12 bar, max tryck: 12 bar • Professionell däckspåfyllare • Lättanvänd med tydlig mätare, Ø 80 mm • En-handsmanövrerad • Lättviktsmaterial material • Ergonomiskt utformad, klädd i gummi • Går att få kalibrerad |
|  | Airmaster Premium Airmaster Standard (356) | <ul style="list-style-type: none"> • Mätområde 0-10 bar, max tryck: 10 bar • Kompakt däckspåfyllare i klassisk design • Slagtålig aluminium • En-handsmanövrerad • Airmaster Premium går att få kalibrerad |

| | Modell | Beskrivning |
|---|---------------------------------|---|
|  | Airmaster Vario (356) | <ul style="list-style-type: none"> • Mätområde 0-10 bar, max tryck: 10 bar • Smart design med 3 utbytbara slangar och nippelanslutning som tillbehör • Hanterar cykel, MC och bilventiler • Slagtålig aluminium • En-handsmanövrerad |
|  | Pneulight (471) | <ul style="list-style-type: none"> • Mätområde 0-10 bar, max tryck: 10 bar • Komfortabel däckspåfyllare i plast • Hanterar alla typer av cykelventiler, samt MC och bil • Populär hos cykelverkstäder • En-handsmanövrerad |
|  | Däcksprovare (153) | <ul style="list-style-type: none"> • Precisionsmätare för att mäta däckstryck • Mätområde 0-4 bar, gradering 0,1 bar • Slangen kan flyttas till att sitta i botten eller på sidan • Behåller uppmätt värde. Knapp för att släppa ut trycket. • Populär inom racing |
|  | Munstycken | <ul style="list-style-type: none"> • Det finns ett bra urval av munstycken. Här är några exempel |
|  | Slangar | <ul style="list-style-type: none"> • Extremt flexibla slangar • Ibland behövs lite längre slang • De handhållna däckspåfyllarna kan fås med 2,5 m slang • Som tillbehör finns även 1,5 och 3,0 m slangar • Finns med olika munstycken |

Däckspåfyllare tillverkade av EWO är kända för sin precision och kvalitet vilket gör dem populära även i krävande miljöer. De används på verkstäder, inom flygvapnet, på servicestationer, på flygplatser, i cykelverkstäder och många andra platser.