

NEW!

Säkerhetskoppling DN7,4 med tryckknapp, svivlad

Den robusta säkerhetskopplingen med tryckknapp från EWO har följande fördelar:


- Uppfyller **ISO 4414**, DIN EN 983.
- Öppnas i 2-steg, ger en säkrare isär koppling
- **Högt luftflöde** med DN 7,4.
- Är svivlande under tryck, vilket gör att knappen enkelt vrids till rätt position.
- Enkel att manövrera tack vare knappens utformning.
- Tillverkas i galvaniserat stål och aluminium vilket ger en **robust** och **slittålig** koppling av hög kvalitet.
- Går att få i **olika färger**, för t.ex. olika media.
- Kompatibel med REACH och RoHS.
- Kopplingarna **fria från silikon**.
- Lämplig plugg: vi rekommenderar "euro profile" DN 7,2 i stål.
- Tillverkas av **ewo**.



Hantering:

Steg 1: Tryck på knappen en gång, för att släppa ut trycket. Kopplingen sitter fortfarande ihop.

Steg 2: Tryck en gång till och kopplingen går isär.



Svivlande säkerhetskoppling DN 7,4

Tillgängliga varianter

Kopplingarna finns med olika anslutningar och färger. Standardfärgen: blå.

Hane




Anslutning W	Dimension (mm) L	i	SW (AF)	Order No.
G ¼	70,5	8	21	411.401
G ⅜	70,5	8	21	411.421
G ½	74,5	10	24	411.441

Hona

G ¼	68	8	21	411.402
G ⅜	68	8	21	411.422
G ½	71	10	24	411.442

Slangstock

DN 6	86,5	25	19	411.423
DN 8	86,5	25	19	411.426
DN 9	86,5	25	19	411.424
DN 10	86,5	25	19	411.427
DN 13	86,5	25	19	411.425



Beställ olika färger:

411.X

- 3 svart
- 4 blå
- 5 röd
- 6 aluminium färgad
- 7 gul
- 8 grön

Andra färger går att få på begäran.



Tekniska data

Nominellt flöde	1.800 Nl/min
Max./Min. arbetstryck (p ₁)	16 bar / 1 bar
Temperaturområde	-20° C till +100° C
Monterings riktning	alla
Material:	- Anslutningar, knapp galvaniserat stål - Hus anodiserat aluminium - Tätning NBR - Fjädrar / kulor rostfritt stål
Vikt:	ca. 125-140g

Alla pluggar mässing och stål i serie 308 kan användas (euro profile). Vi rekommenderar stål pluggar med säkerhetskopplingar.

 **Scandor Agentur AB**

08-755 52 00
info@scandor.se
www.scandor.se

Dealer stamp

